

Verwendung des Schlüsseltresors



Beispiel: Montage an einer Übergabestation

Öffnen und Schließen

1. Öffnen Sie die AirKey-App auf Ihrem Handy und drücken Sie auf den Knauf des EVVA-AirKeys zum Aktivieren. Die LED am Knauf des AirKeys leuchtet Blau auf.
2. In der App unter Bluetooth-Komponenten tippen Sie auf den angezeigten Standortnamen. Die App verbindet sich daraufhin mit dem AirKey. Der Airkey blinkt kurz grün und es ertönt ein leiser Piepton. Ab jetzt lässt sich der AirKey für 20 Sekunden zum Öffnen und Schließen benutzen.
3. Drehen Sie den Knauf nach rechts (im Uhrzeigersinn), bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Dann drehen Sie den Knauf ca. 45° weiter nach rechts und öffnen die Verriegelung des Schlüsseltresors.
4. Öffnen Sie die Klappe des Schlüsseltresors und entnehmen Sie den Schlüssel für die Windenergieanlage.
5. Schließen Sie die Klappe des Schlüsseltresors und drehen Sie den Knauf weiter nach rechts, bis die Verriegelung hörbar zuspringt.
6. Falls zwischen Öffnen und Schließen der Klappe mehr als 20 Sekunden verstrichen sind, können Sie den AirKey wie in den Schritten 1, 2, 3 und 5 beschrieben zum Betätigen der Verriegelung nutzen. Der Riegel rastet hörbar ein.
7. Überprüfen Sie, ob der Schlüsseltresor sicher verschlossen ist.